

Sơn kẽm 2 trong 1 ACROS

Số/ Lần soát xét: 183/00

Mô tả sản phẩm

Sơn kẽm ACROS 2 trong 1 là sơn hệ dung môi, chủ yếu từ nhựa Acrylic một thành phần với sự kết hợp của lớp sơn lót và sơn phủ trong cùng 1 sản phẩm. Là loại sơn với các đặc tính nổi bật như: Bám dính tốt trên nhiều bề mặt, nhanh khô, màng sơn cứng chắc, không sử dụng chì, crom và thủy ngân. Độ bóng của sơn tùy thuộc vào màu sắc của sản phẩm.

Mục đích sử dụng

Sơn ACROS kẽm 2 trong 1 được sử dụng để trang trí và bảo vệ bề mặt kim loại bao gồm sắt mạ kẽm, sắt, nhôm và bám dính tốt ngay trên bề mặt Inox khi được chuẩn bị tốt trong quá trình thi công. Sản phẩm không cần sơn lót, tiện ích khi sử dụng.

Tiêu chuẩn công nhận

-Phù hợp tiêu chuẩn nhà sản xuất tự công bố.

Tên sản phẩm

Sơn kẽm 2 trong 1 ACROS.

Mã số

DAF xxxx (xxxx : phụ thuộc dãy số màu trong catalogue)

Màu sắc

Theo màu catalogue.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi sơn phải sạch, khô và không bị nhiễm bẩn. Bề mặt phải được đánh giá và xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504 : 1992. Bề mặt lớp sơn cũ phải được xả bằng giấy nhám thích hợp hoặc loại bỏ bằng các hóa chất tẩy sơn. Để khô bề mặt hoàn toàn tối thiểu sau 24 giờ hoặc thổi gió để làm khô nhanh hơn mới được sơn.

Phương pháp thi công

- Có thể sử dụng súng phun, cọ hoặc con lăn sơn thích hợp.
- Pha loãng: pha bằng dung môi pha sơn DXS0010 từ 10-40% theo thể tích tùy thuộc dụng cụ thi công. Trộn đều từ 10 đến 15 phút để hỗn hợp đồng nhất.
- Dung môi vệ sinh: có thể dùng Xylene hoặc các dung môi phù hợp.

Chiều dày màng sơn mỗi lớp

Chiều dày đề nghị cho mỗi lớp

Chiều dày màng khô	30 - 40 micron
Chiều dày màng ướt	100 - 150 micron
Định mức phủ lý thuyết	6 - 8 m ² /lít

Thời gian khô và đóng cứng

Nhiệt độ bề mặt	20 ⁰ c	30 ⁰ c	40 ⁰ c	50 ⁰ c
Khô bề mặt, phút	30	15	10	5
Khô để sơn lớp kế tiếp, giờ	4	1	1	1
Khô hoàn toàn	48	24	24	24

Ghi chú: Khô bề mặt là khô khi nhấn tay nhẹ trên bề mặt không để lại dấu vân tay.

Thông số kỹ thuật

Khả năng bám dính trên kẽm, điểm:	0
Độ bóng (dành cho sơn bóng),%:	> 90
Độ cứng bề mặt, bút chì:	1H – 3H

An toàn

Phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm này: găng tay, kính, khẩu trang hoặc mặt nạ phù hợp.

Phải vệ sinh các dụng cụ ngay khi sử dụng và thải bỏ ra môi trường theo qui định của địa phương hoặc luật môi trường tại nơi thi công sơn.

Bảo quản

Bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm với trẻ em.

Hạn sử dụng

36 tháng kể từ ngày sản xuất – Khuấy đều trước khi dùng.

Chú ý

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
