

ANTI ALKALI _Ngoài nhà

Số/ Lần soát xét: 191/00

Mô tả sản phẩm

ANTI ALKALI_Ngoài nhà là sơn lót hệ nước, được pha chế đặc biệt với công thức gia tăng hơn 50% nhựa Acrylic nhằm ngăn ngừa khả năng sinh muối và kiềm hóa bề mặt, giúp màng sơn bền màu, giảm khả năng lão hóa và tăng cường độ bám dính của hệ thống sơn.

Mục đích sử dụng

Dùng làm sơn lót cho các mặt tường, bê tông ngoài nhà trước khi sơn phủ màu nhằm ngăn ngừa sự phai màu và loang lổ màng sơn.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp tiêu chuẩn JIS K 5663 Nhật Bản.

Tên sản phẩm

ANTI ALKALI_Ngoài nhà.

Mã số

Không áp dụng

Màu sắc

Trắng hoặc xám nhạt.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi thi công phải đảm bảo không có bụi bẩn, tạp chất và các vết dầu mỡ bám trên bề mặt. Phải sử dụng nước sạch để tẩy rửa và để khô trước khi thi công. Nếu bề mặt là lớp sơn cũ hoặc vữa xi măng không ổn định phải được đục, mài bằng dụng cụ thích hợp để loại bỏ và làm phẳng lại bằng bột trét.

Phương pháp thi công

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công: < 16% đo bằng máy đo Protimeter.

Pha loãng: bằng nước sạch, hàm lượng từ 5 - 15 % theo thể tích. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn hoặc súng phun thông thường.

Thời gian khô: 30 phút ở 30 độ C.

Thời gian sơn lớp kế tiếp: > 2 giờ.

Đặc tính màng sơn

Khả năng chống kiềm hóa cao. Ngăn chặn xuất các chất bẩn bị đẩy ra từ bên trong.

Bám dính rất tốt trên bề mặt tường, vữa hồ.

Chống thấm và hạn chế vết nứt do thay đổi nhiệt độ.

Ngăn chặn làm thay đổi màu sắc lớp sơn phủ.

Định mức tiêu hao

Theo lý thuyết: 7 – 8 m²/lít ; 120 -140 m²/18 lít.

Vệ sinh

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để sơn khô.

An toàn

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kiếng vv...Nếu sơn dính vào da hay mắt thì phải vệ sinh ngay bằng nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác sĩ. Sản phẩm khi không sử dụng cần bảo quản kín.

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bảo quản

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng.

Thời hạn bảo quản : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bao bì

Sản phẩm được đóng trong bao bì nhựa, thùng 5 lít và 18 lít.

Chú ý

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%.

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo



quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
