

HITECH Plus

Số/ Lần soát xét: 197/00

Mô tả sản phẩm

HITECH Plus là sản phẩm sơn nước sử dụng 100% nhựa Acrylic tinh khiết, dùng sơn hoàn thiện cho bề mặt tường ngoài trời. Màng sơn có khả năng chống thấm, chống nấm mốc, bóng, bền màu theo thời gian, bám dính và chịu chùi rửa. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến, không chứa các thành phần hóa học ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Mục đích sử dụng

Sơn hoàn thiện, trang trí cho các bề mặt tường đứng và trần. Màng sơn có độ bám dính cao, chống thấm, chống bám bụi, chịu chùi rửa cao. Đặc biệt bảo vệ bề mặt tường dưới tác động của các yếu tố thời tiết khắc nghiệt từ bên ngoài.

Tiêu chuẩn công nhận

Phù hợp tiêu chuẩn JIS K 5663 Nhật Bản và QCVN 16.5/BXD.

Tên sản phẩm

HITECH Plus.

Mã số

Không áp dụng.

Màu sắc

Bao gồm các màu trong bảng màu và cây màu DONASA.

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt trước khi thi công phải đảm bảo không có bụi bẩn, tạp chất và các vết dầu mỡ bám trên bề mặt. Phải sử dụng nước sạch để tẩy rửa và để khô trước khi thi công. Nếu bề mặt là lớp sơn cũ hoặc vữa xi măng không ổn định phải được đục, mài bằng dụng cụ thích hợp để loại bỏ và làm phẳng lại bằng bột trét.

Bề mặt sau khi trét phải phẳng, không bám quá nhiều bụi bẩn, dùng chổi quét sạch bụi bẩn bám trên bề mặt trước khi sơn.

Phương pháp thi công

Độ ẩm bề mặt trước khi thi công: < 16% đo bằng máy đo Protimeter.

Pha loãng: bằng nước sạch, hàm lượng từ 5 - 15 % theo thể tích. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Dụng cụ thi công: Cọ sơn, con lăn hoặc súng phun thông thường.

Thời gian khô: 30 phút ở 30 độ c.

Thời gian sơn lớp kế tiếp: > 2 giờ

Đặc tính

Chống thấm tốt, chống nấm mốc.

Bóng, cứng, dễ chùi rửa.

Bền màu, bền phân hóa.

Khả năng tự làm sạch và bám dính cao.

Định mức tiêu hao

Theo lý thuyết: 25 - 30 m²/05 lít.

Vệ sinh

Vệ sinh bằng nước ngay sau khi thi công, tránh để sơn khô.

Hệ thống sơn đề nghị

Bột trét: DONASA hoặc LUCKY loại ngoài nhà.

Sơn lót: ANTI ALKALI loại ngoài nhà.

Sơn phủ: 2 – 3 lớp HITECH Plus.

An toàn

Sản phẩm được áp dụng ở những nơi thông thoáng, khi thi công phải trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kính vv... Nếu sơn dính vào da hay mắt thì phải vệ sinh ngay bằng nước xà phòng, cần thiết phải chuyển ngay đến bác sĩ. Sản phẩm khi không sử dụng cần bảo quản kín.

Nếu có sự nghi ngờ về tính an toàn của sản phẩm xin liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp.

Bảo quản

Sản phẩm phải được bảo quản nơi thoáng khí, tránh ánh nắng mặt trời và tránh xa tầm

với trẻ em. Khuấy đều trước khi sử dụng. Đóng chặt nắp khi không sử dụng.
Thời hạn bảo quản : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bao bì

Sản phẩm được đóng trong bao bì sắt thùng 5 lít và thùng nhựa 15 lít.

Chú ý

Hạn chế thi công khi nhiệt độ < 10 độ C và độ ẩm > 85%.

Không áp dụng trên bề mặt nằm ngang và bề mặt ngâm nước thường xuyên.

Những thông tin được cung cấp ở trên dựa trên kiến thức về hóa học của các nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu trên thế giới cũng như đạt được độ tin tưởng cao nhất về bảo quản, kinh nghiệm sử dụng sản phẩm tại công ty chúng tôi. Người sử dụng có thể kiểm chứng các thông tin trên trước khi ứng dụng sản phẩm.

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ đính kèm.
